

fontan® ULV Aerosol Kaltnebelgeräte

Made in Germany



Fontan Portastar S



Sprühpistole

TECHNOLOGIE FÜR PROFIS

Fontan – die optimalen Geräte für Vektorenkontrolle und Schädlingsbekämpfung. Ausbringung von Larviziden.
Heuschreckenbekämpfung. Behandlung von Abwasserkanälen.
Fontan Portastar S – das Original.



fontan® + swingfog®
QUALITÄT ZÄHLT

Technische Daten

Fontan Portastar S

Motor Hubraum Leistung Kraftstoff Öl-/Benzinmischung Kraftstoffverbrauch Zündung Vergaser Starter	Zweitakt-Motor, luftgekühlt 37 cm ³ 1,5 kW/2,0 PS, max. Zweitakt-Gemisch, Tankstellen-Normalbenzin, verbleit oder bleifrei, gemischt mit Qualitäts 2-Takt-Öl 1:50 0,9 l/Std. elektromagnetisch Membranvergaser Seilzugstarter
Kompressor Luftmenge Druck Antrieb	öl- und wartungsfreie Rotationspumpe 35 m ³ /Std. 0,4 bar Direktantrieb mit Fliehkraftkupplung
Luftgeschwindigkeit an der Düse	200 m/Sek.
Sprühmodus	ULV (Ultra Low Volume)
Sprühsystem	Sprühpistole mit an/aus Bedienhebel für Dauer- und Intervallnebeln
Wirkstofftank Inhalt	Polyethylen, UV-lichtbeständig 3 l
Kraftstofftank Inhalt	Polyethylen, UV-lichtbeständig 1 l
Nebeldaten Nebelverteilung durch Drift	ca. 50 m bis zu 100 m, abhängig von der Windgeschwindigkeit
Ausbringungsmenge bei voller Motordrehzahl (gemessen mit Wasser)	<u>Dosierdüsen, Edelstahl</u> 30 1 l/Std. 45 2 l/Std. 58 3 l/Std. 68 4 l/Std. 84 6 l/Std. ohne Düse 17 l/Std.
Tropfenspektrum	VMD (Volume Median Diameter) mit allen Dosierdüsen < 30 µm
Abmessungen	41 x 43 x 48 cm
Gewicht (leer)	12,8 kg
Standardzubehör	Dosierdüsen, Edelstahl 30 / 45 / 58 / 84 (Düse 45 bereits im Gerät installiert) Wirkstofftrichter mit Sieb (Maschenweite 0,1 mm, Edelstahl) Kraftstofftrichter mit Sieb (Maschenweite 0,1 mm, Edelstahl) Tragegurte und Beckengurt Werkzeugsatz Gehörschutzstöpsel (2 Sätze) Bedienungsanleitung mit Ersatzteilliste
Sonderzubehör (gegen Berechnung)	Dosierdüse 68, Edelstahl

