



Swingfog SN 50



Wirkstofftank, Edelstahl
Inhalt 6,5 l, Swingfog SN 50

Wirkstofftank, Polyethylen
Inhalt 7 l, Swingfog SN 50 PE

Wirkstofftank, Edelstahl
Inhalt 9 l, Swingfog SN 50-10

Wirkstofftank, Polyethylen
Inhalt 10 l, Swingfog SN 50-10 PE



Standard-Nebelrohr für Wirkstoff-
mischungen auf Öl-Basis

Patentiertes Hochleistungs-Nebelrohr,
nur für wässrige Wirkstoffmischungen

TECHNOLOGIE FÜR PROFIS

Swingfog – die optimalen Geräte für Vektorenkontrolle und Schädlingsbekämpfung.
Pflanzenschutz in Gewächshäusern und Plantagen.
Desinfektion in der Lebensmittelindustrie und in der Tierhaltung.
Vorratsschutz in Warenlagern. Kartoffelkeimhemmung.



swingfog[®] + fontan[®]
QUALITÄT ZÄHLT

Technische Daten

Swingfog SN 50 (alle Gerätevarianten)

Brennkammerleistung

18,7 kW/25,4 PS (16.100 kcal/Std.)

Kraftstofftank

Edelstahl, Inhalt
Förderdruck
Kraftstoff
Kraftstoffverbrauch

ca. 1,4 l
ca. 0,12 bis 0,13 bar
Tankstellen-Normalbenzin, bleifrei oder verbleit, mindestens 74 Oktan
ca. 2 l/Std.

Wirkstofftank

Inhalt
Förderdruck

SN 50	SN 50 PE	SN 50-10	SN 50-10 PE
6,5 l	7,0 l	9,0 l	10,0 l
Edelstahl	Polyethylen	Edelstahl	Polyethylen
ca. 0,3 bis 0,35 bar (abhängig von verwendeter Dosierdüse)			

Zündung

elektronische Zündspule,
4 Trockenbatterien je 1,5 V in Reihe, minus an Masse (Sonderzubehör)

Ausbringmenge

(Messungen mit Wasser, Circa-Werte)

Dosierdüsen, Edelstahl

0,7	10 l/Std.
0,8	14 l/Std.
0,9	17,5 l/Std.
1,0	20,5 l/Std.
1,1	23,5 l/Std.
1,2	27 l/Std.
1,4	32 l/Std.
1,7	42 l/Std.

Abmessungen


SN 50/SN 50 PE:	133 x 29 x 33 cm
SN 50-10/SN 50-10 PE:	133 x 34 x 33 cm

Gewicht (leer)

SN 50	SN 50 PE	SN 50-10	SN 50-10 PE
8,75 kg	8,7 kg	9,1 kg	9,0 kg

Automatische Wirkstoff-Schnellabschaltung

alle Swingfog SN 50 Gerätevarianten auch mit werksmontierter automatischer Wirkstoff-Schnellabschaltung lieferbar



Sonderausführung Swingfog SN 50 A

mit werksmontierter automatischer Wirkstoff-Schnellabschaltung und speziellem Nebelauslass zur Vernebelung von Abwassersystemen und Nebelanwendung durch sehr kleine Öffnungen. Lieferbar mit folgenden Wirkstofftanks:

SN 50/A, 6,5 l, Edelstahl
SN 50 PE/A, 7,0 l, Polyethylen
SN 50-10/A, 9,0 l, Edelstahl
SN 50-10 PE/A, 10,0 l, Polyethylen



Standard Zubehör

für alle Gerätevarianten

Nebelrohr, Edelstahl
Dosierdüsen, Edelstahl 0,8 / 1,0 / 1,2 (Düse 1,0 bereits im Gerät installiert)
Kraftstofftrichter mit Sieb (Maschenweite 0,1 mm, Edelstahl)
Wirkstofftrichter mit Sieb (Maschenweite 0,1 mm, Edelstahl)
Filtereinsatz Wirkstofftank, Edelstahl
Werkzeugsatz
Reinigungswerkzeug
Ersatzteilsatz (Dichtungen, O-Ringe, Membranen)
Tragegurt
Gehörschutzstöpsel (2 Sätze)
Füllstandsmesser/Peilstab für den Wirkstofftank (nur für Swingfog SN 50 und SN 50-10)
Bedienungsanleitung mit Ersatzteilliste

Sonderzubehör

(gegen Berechnung)
für alle Gerätevarianten

Dosierdüsen, Edelstahl

0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,4 / 1,7

Patentiertes Hochleistungs-Nebelrohr, Edelstahl (darf nur für wässrige Wirkstoffmischungen verwendet werden)

zur Optimierung des Tropfenspektrums;
kein Niederschlag relativ großer Tropfen vor dem Gerät

Schalldämpfer

für alle Gerätevarianten

Manometersatz

für den Werkstattgebrauch