



Swingfog SN 50



Réservoir à produit, acier inoxydable, capacité 6,5 l, Swingfog SN 50

Réservoir à produit, polyéthylène, capacité 7 l, Swingfog SN 50 PE

Réservoir à produit, acier inoxydable, capacité 9 l, Swingfog SN 50-10

Réservoir à produit, polyéthylène, capacité 10 l, Swingfog SN 50-10 PE



Tube de nébulisation standard pour préparations à nébuliser à base huileuse

Tube de nébulisation haute performance breveté pour préparations à nébuliser à base d'eau seulement

TECHNOLOGIE POUR PROFESSIONNELS

Swingfog – les appareils optimaux pour le contrôle des vecteurs et la lutte contre les organismes nuisibles.
La protection des plantes sous serres et des plantations.
La désinfection dans l'industrie alimentaire et la production animale. La protection des produits entreposés.
Le traitement antigerminatif des pommes de terre.



swingfog[®] + fontan[®]
LA QUALITE FAIT LA DIFFERENCE

Données techniques

Swingfog SN 50 (toutes les versions)

Puissance de la chambre de combustion

18,7 kW/25,4 hp (16.100 kcal/h)

Réservoir d'essence

Acier inoxydable, capacité
Pression d'alimentation
Carburant
Consommation d'essence

1,4 l env.
de 0,12 à 0,13 bar env.
essence normale, avec ou sans plomb, minimum 74 octanes
2 l/h env.

Réservoir à produit

Capacité
Pression d'alimentation

| SN 50 | SN 50 PE | SN 50-10 | SN 50-10 PE |
|--|--------------|------------|--------------|
| 6,5 l | 7,0 l | 9,0 l | 10,0 l |
| acier inox | polyéthylène | acier inox | polyéthylène |
| 0,3 à 0,35 bar env. (selon la buse de dosage utilisée) | | | |

Allumage

par bobine électronique,
4 piles sèches à 1.5 V chaque en série, négatif à la masse (accessoire spécial)

Débit

(mesuré avec de l'eau, env.)

buses de dosage, acier inoxydable

| | |
|-----|----------|
| 0,7 | 10 l/h |
| 0,8 | 14 l/h |
| 0,9 | 17,5 l/h |
| 1,0 | 20,5 l/h |
| 1,1 | 23,5 l/h |
| 1,2 | 27 l/h |
| 1,4 | 32 l/h |
| 1,7 | 42 l/h |

Dimensions


SN 50/SN 50 PE : 133 x 29 x 33 cm
SN 50-10/SN 50-10 PE : 133 x 34 x 33 cm

Poids (vide)

| SN 50 | SN 50 PE | SN 50-10 | SN 50-10 PE |
|---------|----------|----------|-------------|
| 8,75 kg | 8,7 kg | 9,1 kg | 9,0 kg |

Arrêt automatique de produit

toutes les versions du Swingfog SN 50 peuvent aussi être livrées ex-usine avec un dispositif d'arrêt automatique de la préparation à nébuliser



Version spéciale Swingfog SN 50 A

livrée ex-usine avec dispositif d'arrêt automatique de produit et orifice de nébulisation spécial permettant de nébuliser directement dans les ouvertures les plus étroites et les systèmes de canalisation.

Livrable avec les réservoirs à produit suivants:

SN 50/A, 6,5 l, acier inoxydable
SN 50 PE/A, 7,0 l, polyéthylène
SN 50-10/A, 9,0 l, acier inoxydable
SN 50-10 PE/A, 10,0 l, polyéthylène



Accessoires standard

pour toutes les versions

tube de nébulisation, acier inoxydable
buses de dosage, acier inoxydable 0,8 / 1,0 / 1,2 (la buse 1,0 est déjà installée)
entonnoir à essence avec tamis (écartement 0,1 mm, acier inoxydable)
entonnoir à essence avec tamis (écartement 0,1 mm, acier inoxydable)
filtre réservoir à produit, acier inoxydable
jeu d'outils
outils de nettoyage
jeu de pièces (joints, anneaux-O, membranes)
bretelle
protecteurs auditifs (2 jeux)
indicateur de niveau pour réservoir à produit (Swingfog SN 50 et SN 50-10 seulement)
manuel d'instruction avec liste de pièces

Accessoires spéciaux

(livrés sur commande, facturés)
pour toutes les versions

Buses de dosage, acier inoxydable

0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,4 / 1,7

Tube de nébulisation haute performance breveté, acier inoxydable (uniquement pour préparations à nébuliser à base d'eau)

pour l'optimisation du spectre de gouttelettes, les gouttes plus grandes ne se déposent pas devant l'appareil

Amortisseur de son

disponible pour toutes les versions

Manomètre (jeu)

pour usage en atelier