



**Swingfog SN 101 E**

Control remoto, Swingfog SN 101 M

Control remoto, Swingfog SN 101 E y SN 101 Pump



**Swingfog SN 101 Pump**



Bomba de alimentación, acero inox., Swingfog SN 101 Pump



Depósito de preparación química en acero inoxidable, capacidad 69 l, Swingfog SN 101 Pump

Depósito de preparación química en polietileno, capacidad 150 l, Swingfog SN 101 Pump (disponible también en capacidad 80 l, 300 l, 500 l)



Tubo nebulizador estándar, para preparaciones químicas a base de aceite

Tubo nebulizador de alto rendimiento patentado, sólo para preparaciones químicas a base de agua

**TECNOLOGIA PARA PROFESIONALES**

Swingfog – Las máquinas óptimas para el control de vectores y plagas. Protección de plantas en invernaderos y plantaciones. Desinfección en la industria alimentaria y en la cría de animales. Protección del acopio en almacenes. Aplicación de inhibidores de brotación de papa.



**swingfog<sup>®</sup> + fontan<sup>®</sup>**  
Gana la calidad

## Datos técnicos

## Swingfog SN 101 (todas las versiones)

<b>Potencia útil de la cámara de combustión</b>	42,1 kW/57,3 CV (36.200 kcal/h)		
<b>Depósito de combustible</b> Acero inoxidable, capacidad, aprox. Presión de alimentación Combustible Consumo de combustible	SN 101 M / SN 101 E 5,6 l aprox. de 0,11 hasta 0,12 bar gasolina normal, con o sin plomo, con 74 octanos mínimo aprox. 4,5 l/h	SN 101 Pump 21,3 l aprox. de 0,11 hasta 0,12 bar aprox. 4,5 l/h	
<b>Depósito de la mezcla</b> Capacidad  Presión de alimentación	SN 101 M / SN 101 E 69 l, acero inox.  aprox. de 0,35 hasta 0,40 bar (dependiendo de la boquilla usada)	SN 101 Pump depósitos separados disponibles en varias capacidades, transporte de la mezcla por bomba eléctrica de acero inox. 0,45 bar	
<b>Encendido y arranque</b>  Swingfog SN 101 M, manual por bomba de aire  Swingfog SN 101 E y SN 101 Pump, eléctrico	bobina de encendido electrónico  8 baterías secas de 1,5 V c/u en serie, con polo negativo a tierra (accesorio optional)  por conexión a la batería del vehículo, 12 V ó una batería separada de 12 V		
<b>Caudal</b> (mensura con agua, aprox.)	boquillas dosificadoras, acero inox.		
	SN 101 M / SN 101 E	SN 101 Pump	
	1,3      32 l/h	1,1      30 l/h	
	1,6      50 l/h	1,2      35 l/h	
	1,9      67 l/h	1,4      48 l/h	
	2,2      82 l/h	1,7      69 l/h	
	3,0      110 l/h	1,9      81 l/h	
	4,0      120 l/h	2,0      86 l/h	
		2,6      112 l/h	
		3,0      119 l/h	
		4,5      128 l/h	
<b>Dimensiones</b>	SN 101 M:      177 x 63 x 55 cm SN 101 E:      177 x 58 x 56 cm SN 101 Pump: 177 x 56 x 50 cm		
<b>Peso (vacío)</b>	SN 101 M      39,5 kg SN 101 E      41,0 kg SN 101 Pump      39,0 kg		
<b>Dispositivo de desconexión automática de la mezcla</b>	estándar con todas las versiones		
<b>Accesorios estándar</b> todas las versiones	tubo nebulizador, acero inox. boquillas dosificadoras, acero inox. SN 101 M / SN 101 E 1,3 / 1,6 / 1,9 (boquilla 1,6 ya instalada) boquillas dosificadoras, acero inox. SN 101 Pump 1,2 / 1,7 / 1,9 / 2,6 (boquilla 1,7 ya instalada) silenciador embudo de combustible con filtro (abertura de malla 0,1 mm, acero inox.) embudo de mezcla con filtro (abertura de malla 0,1 mm, acero inox.) dispositivo de vaciado del depósito de la mezcla juego de herramientas juego de herramientas de limpieza juego de repuestos (empaquetadura, anillos-O, membranas) protección acústica (2 pares) manual de instrucciones con lista de repuestos		
sólo para Swingfog SN 101 E y SN 101 Pump	cable de conexión para batería		
sólo para Swingfog SN 101 M y 101 E	cartucho filtrante depósito de la mezcla, acero inox.		
sólo para Swingfog SN 101 Pump	bomba de alimentación, acero inox. 12 V con manguera de conexión 1,5 m y acople rápido		
<b>Accesorios opcionales</b> (contra facturación) todas las versiones			
Boquillas dosificadoras, acero inox.	SN 101 M / SN 101 E      2,2 / 3,0 / 4,0 SN 101 Pump              1,1 / 1,4 / 2,0 / 3,0 / 4,5		
Tubo nebulizador de alto rendimiento patentado, acero inox. (sólo para ser usado con mezclas a base de agua)	sirve para optimizar el espectro de gotas; evita la precipitación de gotas relativamente grandes delante del equipo		
Control remoto con cable de conexión	para todas las versiones		
Placa giratoria	para todas las versiones		
Manómetro	para uso en el taller		
sólo para Swingfog SN 101 E	juego de baterías con cargador 12 V, 12 Ah		
sólo para Swingfog SN 101 Pump	juego de baterías con cargador 12 V, 36 Ah		
Depósitos de mezcla todos los depósitos están equipados con indicador de nivel, gran orificio de llenado, dispositivo de ventilación, dispositivo de vaciado, soporte y acople rápido de conexión a la bomba de la mezcla	acero inoxidable      69 l, con cartucho filtrante, acero inox. polietileno            80 l polietileno            150 l polietileno            300 l polietileno            500 l		



Dispositivo de desconexión automática de la mezcla